PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Touch Terminal SP-800 Serie

Schönheit und Eleganz erfüllen die POS Anforderungen von heute

Partner Tech entwickelte mit der SP-800 Serie ein zukunftsweisendes POS Touch Terminal. Die kompakten und leistungsstarken Kassensysteme unterstützen verschiedene Prozessor Optionen (Intel® Atom, Celeron) und Speichermodule (bis zu 8GB, DDR3/ DDR3L). Bei der Touch Technologie stehen resistive (5-wire) und kapazitive (Projected Capacitive Touch) zur Verfügung.

Die lüfterlose CPU Technologie, das robuste Aluminium-Gehäuse, sowie das wasser- und staubresistente Frontpanel garantieren eine langlebige Funktionalität. Das POS System kann aufgrund des Neigungswinkels des Monitors an individuelle Arbeitsumgebungen angepasst, bei Bedarf kann das SP-800 POS System auch schnell und einfach an der Wand montiert werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine zweite Anzeige anzubringen, dass als Kundenanzeige oder für Digital Signage Zwecke genutzt werden kann. Vom 2 x 20 VFD bis zum 15" Monitor PM-15 ist alles möglich.

Eine Reihe von „Up to Date" Optionen runden den Funktionsrahmen der SP-800 Serie ab.

Besonderheiten

- Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
- Leistungsstarke Prozessoren (Intel® Atom, Celeron)
- DDR3/DDR3L Speicher bis zu 8GB
- Flexibles modulares Design und Dual Display Unterstützung
- Staub- und spritzwassergeschütztes Design
- Wandhalterung mit großem Neigungswinkel
- Geringer Energieverbrauch

Optionen

- Bezelfree Version (SP-850 Standard)
- Projected Capacitive Touch (SP-850 Standard)
- 1 x Mini PCI-e, z.B. Unterstützung für WiFi Modul
- Kundenanzeige (2x20 Chr. VFD, 7" TFT)
- 2. Monitor (11.6" oder 15")
- 3-Spur MSR, Smart Card Leser, RFID-Leser, Finger-Print Leser, I-Button, Dallas Key

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

SP-800 Serie

Technische Daten

Modelle	SP-800	SP-850BZ
CPU	Intel®Atom™ D525 (1.80GHz, dual core, 1MB L2 Cache), Lüfterlos	Intel® Celeron™ J1900 (2.00GHz, bis zu 2.42Ghz, quad core, 2MB Intel Smart Cache), Lüfterlos
LCD	15" TFT-LCD Auflösung 1024 x 768, LED Hintergundbeleuchtung mit PCT (option)	15" TFT-LCD Auflösung 1024 x 768, LED Hintergrundbeleuchtung
Touch	5-wire resistiver Touch als Standard (PS/2 interface) Projected Capacitive Touch (Multitouch, USB interface) Bezelfree Version (option)	Projected Capacitive Touch (Multitouch, USB interface)
Memory	Bis zu 4GB (DDR3)	Bis zu 8GB (DDR3L)
LAN	Onboard 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet	
Speicher	Interne 2.5" SATA HDD, SATA SSD (Option)	
Schnittstellen	4x extern COM 2x intern COM 4x extern USB 2.0 2x intern USB 2.0 1x LPT 1x PS/2 1x RJ-45 Ethernet 1x Mini PCI-e (intern) 1x RJ-11 Kassenschubladen Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1x ext. VGA für zweiten Monitor 1x 12V DC Out	4x extern COM 2x intern COM 5x extern USB 2.0 1x extern USB 3.0 1x PS/2 1x RJ-45 Ethernet 1x Mini PCI-e (intern) 1x RJ-11 Kassenschubladen Ansteuerung (für 2 Kassenschubladen) 1x extern VGA für zweiten Monitor
Betriebssystem	Windows XP, Windows 8.1, POSReady 2009/7, Linux	Windows 7, Windows 8.1, POSReady 7, Linux
Strom	AC100~240V/DC+12V, 7,5A, 90 W Netzteil	
Größe	360mm (B) x 233mm (T) x 313mm (H)	
Umgebung	Betrieb / Lagerung Temperatur: 0°C ~ +40°C / -20°C ~ +60°C Luftfeuchtigkeit: 15% ~ 80% / 15% ~ 80%	
Zertifizierung	CE/FCC, CCC, VCCI, BSMI, Class A	
Optionen	Bezelfree Modell, Kapazitiver Touch Kundenanzeige (2 x 20 VFD oder CD-70), Dual Anzeige (PM-116 oder PM-15), 1 x Mini PCI-e, unterstützt Wi-Fi Modul, 3-Spur MSR, Smart Card Leser, RFID Leser, Fingerprint, I-Button/Dallas key/ Addimat	

SP-800/SP-850 Standard Monitor

Vielfalt an Schnittstellen

Optionales CD-70 Anzeige

Praktischer Standfuß mit großem Neigungswinkel

Optional 3-Spur MSR

SP-800/SP-850 mit Dualer Halterung für zweiten Monitor

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

Partner Tech Europe GmbH, Fasanenweg, 25 , 22145 Hamburg, Germany
T: +49 (0)40 450 635-0, F: +49 (0)40 450 635-130
www.partner-tech.eu, E-Mail: info@partner-tech.eu

Änderungen vorbehalten März 2015